

## HST-IPD24D1-MBT/GLST 400万 1/2.7" 4G PT 球型摄像机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境
- 支持萤石平台，海康互联接入
- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G无线网络传输，外置天线
- 支持白光/红外光双补光，白光最远可达25 m，红外光最远可达25 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB
- 符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强
- 单卡单待，内置SIM卡（不支持插拔替换）



## 规格参数

| 基础参数     |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 传感器类型    | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                            |
| 最低照度     | 彩色：0.005 Lux @ ( F1.2 , AGCON ) , 0 Lux with IR                                                         |
| 最大分辨率    | 2560 × 1440                                                                                             |
| 镜头       |                                                                                                         |
| 焦距       | 固定焦距                                                                                                    |
| 视场角      | 2.8 mm , 水平视场角：93.7° , 垂直视场角：48.9° , 对角视场角：114.4°<br>4 mm , 水平视场角：69.9° , 垂直视场角：34.9° , 对角视场角：84.9°     |
| 最大光圈数    | F1.6                                                                                                    |
| 补光       |                                                                                                         |
| 补光灯类型    | 支持红外光、白光双补光 , 同时支持智能补光                                                                                  |
| 补光灯距离    | 白光最远可达25 m , 红外光最远可达25 m                                                                                |
| 防补光过曝    | 支持                                                                                                      |
| 波长范围     | 红外850 nm                                                                                                |
| 云台功能     |                                                                                                         |
| 预置点个数    | 300个                                                                                                    |
| 水平范围     | 0°~345°                                                                                                 |
| 垂直范围     | 0°~80°                                                                                                  |
| 水平速度     | 4~25°/s                                                                                                 |
| 垂直速度     | 4~20°/s                                                                                                 |
| 视频       |                                                                                                         |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz : 25 fps ( 2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720 )                                               |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz : 25 fps ( 640 × 360 )                                                                            |
| 视频压缩标准   | H.265/H.264                                                                                             |
| 视频压缩码率   | 32 Kbps~8 Mbps                                                                                          |
| H.264    | Baseline Profile/Main Profile/High Profile                                                              |
| H.265    | Main Profile                                                                                            |
| 音频       |                                                                                                         |
| 音频压缩标准   | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM                                                                    |
| 音频压缩码率   | 64 Kbps (G.711alaw/G.711ulaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64Kbps ( AAC-LC ) |
| 音频采样率    | 8 kHz/16 kHz                                                                                            |
| 环境噪声过滤   | 支持                                                                                                      |
| 网络       |                                                                                                         |
| 支持协议     | IPv4/IPv6 , HTTP , Qos , DNS , NTP , RTSP , RTP , RTCP , TCP/IP , UDP , DHCP                            |
| 接口协议     | ISAPI , 海康SDK , GB/T28181协议 , 萤石 , 开放式网络视频接口 , ISUP5.0                                                  |
| 移动通信参数   |                                                                                                         |
| 无线制式     | LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA                                                                                    |
| 无线频段     | LTE-TDD Band 38/39/40/41<br>LTE-FDD Band 1/3/5/8<br>CDMA BCO                                            |
| 图像       |                                                                                                         |
| 宽动态      | 数字宽动态                                                                                                   |
| 图像增强     | 背光补偿 , 强光抑制 , 3D数字降噪                                                                                    |

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像设置        | 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡过客户端或者浏览器可调                                             |
| <b>接口</b>   |                                                                                       |
| 音频          | 1个内置麦克风, 1个内置扬声器                                                                      |
| 网络接口        | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口                                                              |
| SD卡扩展       | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大支持512 GB                                            |
| <b>事件</b>   |                                                                                       |
| 普通事件        | 移动侦测 (支持人形检测), 异常                                                                     |
| 报警联动        | 上传SD卡, 上传中心, 录像, 声音报警, 抓图                                                             |
| <b>一般规范</b> |                                                                                       |
| 工作温湿度       | 开启补光灯: -30 °C~40 °C, 湿度小于95% (无凝结)<br>关闭补光灯: -30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)              |
| 存储温湿度       | -30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)                                                           |
| 通用功能        | 密码保护, 视频遮盖, 水印技术                                                                      |
| 电源          | Ø5.5 mm圆口, DC: 12 V ± 25%, 0.75 A, 最大功耗: 9 W, 支持防反接保护<br>*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器 |
| 恢复出厂设置      | 支持                                                                                    |
| 尺寸          | 产品尺寸: 164 × 185.7 × 131.9 mm<br>包装尺寸: 224 × 164 × 230 mm                              |
| 重量          | 设备重量: 600 g<br>带包装重量: 900 g                                                           |
| <b>认证</b>   |                                                                                       |
| 防护          | IP66, 防大暴雨                                                                            |

## ▪ 订货型号

HST-IPD24D1-MBT/GLST(2.8mm)(HOSTONE标配)

HST-IPD24D1-MBT/GLST(4mm)(HOSTONE标配)

## ▪ 外形尺寸



